

## 9 進 9 出 4K 30Hz HDMI 矩陣切換器

Model:HDM0909K

### 功能特性

- 9 進 9 出數位影音 HDMI 矩陣切換器，可以任意選擇每埠 1 進 1 出 1 進多出 或交叉選擇切換。
- 支援 4K 30Hz 解析度，及 YUV4 : 4 : 4。
- 支援 手機 APP 控制，操作更加靈活方便。
- 兩鍵式控制方式：第一按下選擇輸入設備，第二按下選擇輸出埠，且支援快速取消被選擇埠。
- 集中控制功能，可同時控制多台矩陣，無需手動修改配置資料。
- 支援 RS-232 輸入及 RS-232 輸出，同時控制 2 台矩陣切換器。
- 支援雙 TCP/IP Web 及 APP 控制。
- 單埠傳輸速率達 6.5Gbps，核心交換能力可達 26Gbps。
- 控制方式：按鍵、RS-232、APP 和 Web GUI。
- 中文 Web 控制介面。
- 支援 EDID 學習，更好適應現場多樣化的顯示設備，提高相容性，克服不滿屏問題。
- 保障電源穩定，內建鎖扣式電源接口。
- 支援 19"機架尺寸。

### 規格表

型號	HDM0909K
輸入介面	9 x HDMI ( Type A Female )
輸出介面	9 x HDMI ( Type A Female )
支援解析度	480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p 24/30/ 50/ 60Hz, 1080P 3D 60Hz, 4K 30Hz
RS-232	2 x RS-232 (DB9 母頭)
RJ-45	2 x RJ-45
音訊格式	LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Dolby digital+ DTS-HD Master Audio output
協定標準	支援 HDMI1.4b, HDCP
色彩空間	RGB444, YUV444, YUV422 色彩空間, x.v.Color 擴展色域標準
連接線材長度	可接最長 5 米 HDMI 線材，超過此長度建議搭配 延長器延伸距離
重量	4 公斤
控制方式	按鍵、RS232、Web GUI、APP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 12V 5A
消耗功率	23W ( 最大值 )
尺寸	482 × 279 × 67mm ( LxWxH )

### 產品示意圖

#### 連接示意圖

9個HDMI訊號輸入 9個HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換



### 包裝配件

- 1 X HDM0909K
- 1 X 12V/5A 變壓器
- 1 X 說明書