



## 遠端電源管理系統需求表

填寫方式請在打即可

硬體方面	
電壓 (100-240V, 400V)	<input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 208 <input type="checkbox"/> 230 <input type="checkbox"/> 400 V
相位	<input type="checkbox"/> 單相 <input type="checkbox"/> 3 相
電流	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 A
輸出埠數	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 埠
電源輸出類型	請提供照片
電源插頭類型	
軟體方面需求	
<input type="checkbox"/> 1. 雙電源供應 Dual Input Power	
<input type="checkbox"/> 2. 備援電源供應 Redundant Power	
<input type="checkbox"/> 3. 溫濕度監控 Temp/Humidity Support	
<input type="checkbox"/> 4. 定時開關電源 Schedule Control	
<input type="checkbox"/> 5. 依序開機 Sequence Power On	
<input type="checkbox"/> 6. 零界值設定 Threshold Setting	
<input type="checkbox"/> 7. 多使用者操控 Multi-Users Mgmt	
【註】價格依軟體功能需求而有所不同，價格與功能成正比	



報價ID:acafa1  
規劃/售後ID:epanio

Skype 線上服務專線：epanio / epanio1

Copyright (C) 2007 PANIO(R) 台灣國瑯資訊有限公司 International Corporation. All rights reserved