

MODEL PM8206i

12.1" TFT LCD Support 6 Slots Backplane for IPC



PM8206i携带型电脑是生产商的挚爱。它超群的耐受力性能并配备6个全长的扩充空间，全面升级和多功能工作台以及测试工具可以在各种艰苦恶劣的条件下应付自如。它的便携性，可信性，适应性和功能在业界特别是如下领域享有很好的口碑：数据采集、远程测试、网路分析、虚拟仪器、航空、医疗、视频、军事、水力电力等。

PS/2 VGA

功能特点

- ※ 支援12"LCD萤幕，低压差别信号传输液晶显示器
- ※ 支援视讯解析度达1024 x 768；亮度200cd/m²
- ※ 机箱材质：使用高强度铝合金制造机箱
- ※ 机箱颜色：黑
- ※ 键盘：87键，具备Windows功能键，支援英、美等语言
- ※ 支援工业单板电脑 (Single Board Computer)-可使用内建PS/2转接线与VGA埠连接SBC
- ※ 安装插槽：1 x 5.25"，1 x 3.5"，1 x 3.5" HDD (1大1小1硬碟)
- ※ 萤幕开关：这个开关可以让用户在没有使用液晶显示屏的情况下关闭液晶显示屏背光灯，以达到延长显示屏背光灯的使用寿命
- ※ 电源开关：电源座和主电源开关在机器左侧，以便操作
- ※ 采用A级LCD面板不断电寿命约50000小时
- ※ 键盘可上挂在机箱上，既能保护显示萤幕不受损坏，又能使机器真正达到便携性
- ※ 支援ATX主机板
- ※ 支援6个保护系统稳定的防震扩充插槽
- ※ 安全式设计，方便安装使用
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

详细规格

型号	PM8206i	
LCD 尺寸	12"	
视讯解析度	800 x 600	
亮度显示	400 cd/m ²	
LCD 色彩	262K	
像素点距	0.3075 x 0.3075mm	
对比率	500:1	
作业环境	操作温度	0°C ~50°C
	储存温度	-20 °C ~ -60°C
	湿度	5~95% RH, NC
机体属性	外壳材质	金属
	本体重量	9 公斤
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	239 x 406 x 264 mm

包装明细

- ※ 1 x PM206i工业携带型电脑
- ※ 1 x 便利携带箱