

## HDMI 無縫矩陣切換 + 延長擴充器

Model:CH2030

### 功能特性

- 透過 Cat6/7 網路線將 HDMI 訊號傳輸至遠端播放。
- 支援最高解析度為 1080P 60Hz, 傳輸距離最遠可達 180 公尺。
- 串接 IGMP Giga Switch 成為多對多點傳輸方式, 每級延長達 100 公尺。(我們有提供免設定 IGMP Giga Switch 選購)
- 傳送端支援 HDMI 螢幕輸出埠。
- 支援無縫無延遲切換技術, 切換訊號過程無黑屏, 無等待時間。
- 支援 WEB 管理和系統切換控制, 簡易圖形化選擇鍵, 只要一台筆電即可操控幾百公尺遠設備。
- 純硬體的設計, 隨插即用, 無需安裝額外的軟體。
- 支援 PoE 供電(802.3AF), 方便施工。
- 支援最多 28 進 128 出。

### 規格表

型號	CH2030
傳送端介面	1 x HDMI 輸入 / 1 x HDMI 輸出 / 1 x RJ-45 輸出
接收端介面	1 x HDMI 輸出 / 1 x RJ-45 輸入
支援解析度	1920 x 1080p 60Hz / 50Hz / 30Hz / 25Hz / 24Hz, 720p 60Hz / 50Hz
音效格式	支援 2.1 立體聲道
傳輸距離	Cat6/7 網路線傳輸點對點延伸 180 公尺 / 100 公尺(POE)
Reset	重啟按鍵
指撥開關	設定對應 Tx 及 Rx
連接線材長度	輸入 及 輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材
電源供應	2 X DC 12V 變壓器
尺寸	傳送端:125mm x 84mm x 25mm (WxDxH) 接收端:125mm x 84mm x 25mm

### 產品示意圖

#### 搭配POE Giga Switch 無需供電延長

多進多出(24進128出):多個訊號源輸入,多個訊號輸出 切換顯示



### 包裝配件

- 2 X DC 12V 變壓器
- 1 X 操作說明書