

4K HDMI 訊號無線 WIFI 傳輸器

Model:CH5000W

功能特性

- 支援 WIFI 無線傳輸 HDMI+IR 訊號，空曠無遮蔽場所最長可達 200 米。
- 內建傳送端 HDMI 訊號輸出，可於近端接 1 台螢幕監視。
- 支援一對多，一個發送器可與多個（最多 4 個）接收器配對使用。
- 解析度最高可達 3840 x 2160 @30Hz。
- 純硬體的設計，隨插即用，無需安裝額外的軟體。
- 採用國際通用的 5G ISM 頻段無線傳輸，傳輸速度更快，抗干擾能力更強。
- 支援 外部遠端紅外擴展，便於遠端控制設備。
- 支援 OSD 顯示，隨時瞭解設備狀態。
- 支援面板按鍵和 Web 設定，方便好用。
- 注意事項 1. 在空曠無遮蔽空間可達設備最長距離及最佳效果。
- 注意事項 2. 請於同層面使用，不建議樓上樓下傳輸。
- 注意事項 3. 採用 1 進多出方案，如果配對無法成功，請參考配對設定說明。

規格表

| | |
|--------|---|
| 輸入介面 | 1 x HDMI 輸入, 1 x HDMI 輸出, 1 x IR (3.5mm 埠), 1 x Reset |
| 輸出介面 | 1 x HDMI 輸出, 1 x IR (3.5mm 埠), 1 x Reset |
| 支援解析度 | 480P / 576P / 720P / 1080i / 1080P @50/60 1080P / 4K (3840 x 2160) @24/25/30 |
| 增益切換開關 | Hight: 畫質較佳, Low: 傳輸較遠 |
| 無線標準 | IEEE 802.11a/n |
| 傳輸距離 | 空曠地區最遠 200 米 |
| 傳輸速率 | 6.75Gbps |
| 無線頻率 | 5GHz |
| 壓縮格式 | H.265 |
| 協定標準 | 支援 HDMI1.4b |
| 連接線長度 | 輸入及輸出各可接最長 1.5 米 4K HDMI 線材 |
| 最大功耗 | 7W |
| 電源供應 | DC 5V |
| 尺寸 | 127.5 x 127.5 x 25mm (LxWxH) |

產品示意圖

連接示意圖

應用一：4K HDMI點對點(同層面) 200米延伸



應用二：1對4 延長+分配 不同區域顯示



包裝配件

- 1 X CH5000W 傳送端
- 1 X CH5000W 接收端
- 2 X 5V 2A 變壓器
- 4 X 天線
- 1 X 說明書