

4 路 4K 60Hz HDMI2.0 多畫面切換器

Model:CQ4120K

功能特性

- 支援 4 埠 HDMI 訊號輸入.
- 1 埠 HDMI2.0 訊號輸入,解析度最高支援 3840x2160 @60HZ.
- 3 埠 HDMI1.4 訊號輸入,解析度最高支援 3840x2160 @30HZ.
- 支援輸出解析度: 1920x1080 50Hz, 1920x1080 60Hz, 3840x2160 30Hz, 3840x2160 50Hz, 3840x2160 60Hz.
- RS-232 指令可設定高達 6 種輸出解析度.
- RS-232 指令可設定高達 10 種場景應用.
- 內建 多種畫面模式: 4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/ 1 大 2 小子母畫面/全螢幕畫面.
- 在全畫面下可做 90 度 180 度旋轉, 4 分割畫面下可做每個單畫面 180 度旋轉.
- 在分割顯示模式下,不用插拔訊號源即可更換顯示位置.
- 支援 按鍵切換/遙控器切換/ RS-232 指令.
- 支援 影音分離技術,輸出內建 3.5mm 音訊埠,可額外接喇叭輸出聲音.
- 支援 遙控器及指令場景儲存功能,可快捷使用儲存起來的各種顯示模式.

包裝配件

- 1 X CQ4120K
- 4 X HDMI 線材
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X DC12V 變壓器
- 1 X 說明書

規格表

型號	CQ4120K
輸入介面	4 × HDMI
輸出介面	1 x HDMI, 1 x 3.5mm
支援解析度	1 路輸入最高支援 3840x2160 60Hz, 3 路輸入最高支援 3840x2160 30Hz 輸出支援 3840x2160 60Hz, 3840x2160 50Hz, 3840x2160 30Hz, 1920x1080 60Hz, 1920x1080 50Hz
簡報顯示模式	4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/ 1 大 2 小子母畫面/ 全螢幕畫面
切換方式	遙控器, 按鍵, RS-232 指令
電源供應	DC 12V
重量	800g
尺寸	223 x 93 x 27mm (LxWxH)

連接示意圖

1台螢幕同步顯示 4台 HDMI2.0影音畫面, 分割畫面顯示

