

4 進 4+4 出 HDMI2.0 分散式矩陣管理平台

Model:HDM4410K

功能特性

- 輸入訊號: 4 X HDMI2.0.
- 輸出訊號: 4 X HDMI2.0 (本機近端輸出) + 4 X RJ-45 (每個遠方接收端 X 2 埠 HDMI2.0 輸出).
- 解析度 1080P 60Hz 距離最遠可達 70 公尺, 4K60Hz 距離最遠可達 40 公尺, 採用 Cat6 線材連接.
- 無壓縮, 無延遲, 適合 4K60Hz HDMI2.0 超高畫質顯示器使用 .
- 支援 HDMI2.0 4K@60Hz YUV4 :4 :4 ·18G ·HDR10 ·杜比視界(近端輸出).
- 相容 HDCP 2.2/1.4.
- 操控方式: 支援 面板按鍵 RS-232 IP 及 遙控器.
- 支援 POC 單邊供電.(接收端由傳送端供給)
- 支援 寬頻雙向紅外線控制 (38~56KHz).
- 內建 SPDIF+3.5mm 聲音輸出埠 及 3.5mm 聲音輸入埠.
- 分散式架構採 HDBaseT 技術傳輸.
- 支援 19 吋機架.

包裝配件

- 1 X 電源線
- 4 X IR 輸入線
- 4 X IR 輸出線
- 1 X IR 延伸線
- 1 X 遙控器 (無附電池)
- 1 X 光碟片
- 1 X 操作說明書

產品示意圖



規格表

輸入介面	4 x HDMI 5 x IR 2 x RS232 1 x RJ-45 4 x 3.5mm
輸出介面	4 x HDBT (採 RJ-45 插孔) 4 x HDMI 4 x 3.5mm 4 x SPDIF 5 x IR
支援解析度	4K@60Hz, YUV4:4:4 4K@30Hz/ 1080P/ 1080i/ 720P/ 576P/ 480P/ 576i/ 480i
傳輸距離	1080P 70m, 4K 40m
協定標準	支援 HDMI2.0、HDCP2.2
音效格式	PCM, Dolby5.1, DTS5.1 digital audio
連接線材 長度	輸入 及 輸出各可接最長 5 米 HDMI2.0 線材
頻寬	18Gbps
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ
重量	12Kg
尺寸	傳送端:438mm × 394mm × 88mm (WxDxH)