4K 30HZ 3x3 電視牆拼接處理器

Model:HW3320K

功能特性

- 內建 1x2 1x3 1x4 2x2 2x3 2x4 3x1 3x2 3x3 4x1 4x2.
- 可多級串接擴充電視牆數量, 最多可達 10X10 拼接電視牆.
- 支援 混搭訊號 TYPE-C/ VGA/ DP/ HDMI 介面切換輸入
- 支援 最高解析度 4K 30Hz.
- 支援 畫面 180° 旋轉功能.
- 支援 畫面鏡像功能.
- 支援 3.5mm 埠及 SPDIF 音訊分離輸出.
- 純硬體的設計,隨插即用,無需安裝額外的軟體.
- 控制方式: 遙控切換, 面板按鍵, RS-232, Web GUI.
- 內建 EDID 自動偵測功能.
- 1U 機架設計.

包裝內容物

- 1 X HW3320K
- 1 X 遙控器 (無附電池)
- 1 X 機架套件
- 1 X USB 更新韌體線
- 1 X CD
- 1 X 說明書

產品示意圖

3X3 電視拼接示意圖



6X4 電視拼接示意圖(最多10X10)



規格表

型號	HW3320K
輸入介面	1 x TYPE-C, 1 x VGA, 1 x DP, 1 x HDMI
輸出介面	9 x HDMI, 1 x HDMI 近端監看或串接使用, 1 x 3.5mm, 1 x SPDIF
支援解析度	輸入/輸出: 最高可達 4K@30hz
協定標準	支援 HDMI1.4b、HDCP2.2
音效格式	LPCM 16bit, 24bit, 44.1KHz, 48KHz
拼接模式	1x2 1x3 1x4 2x2 2x3 2x4 3x1 3x2 3x3 4x1 4x2,超過 9 畫面拼接可再串一台 HW3320K.
連接線長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 2.0 4K60Hz 線材
同步分配功能	1 訊號輸入,同步分配 9 台 HDMI 顯示器
電源供應	DC 24V2A
尺寸 (LxWxH)	438 x 274 x 44mm