

電腦主機控制端延長管理器 - 300m

Model:KE3100

功能特性

- 將電腦 或 監控主機的 VGA 螢幕 / 鍵盤 / 滑鼠，透過 Cat5/6 網路線材延伸 300 米距離操作。
- 純硬體的設計，隨插即用，無需安裝額外的軟體。
- 支援 解析度: 1920 x 1200 @60Hz
- 支援 EDID 功能。
- 支援 BIOS 層級管理。
- PANIO 延長器具備先進訊號偵測放大技術，並支援微調旋鈕，修正訊號衰減，視訊亮度 / 焦距。
- LED 燈號操作指示。
- 內建 ESD 防靜電保護。
- 支援 監控主機的 USB 鍵盤 滑鼠訊號。
- 支援 無線鍵盤 滑鼠。
- 注意事項 1- 不能與網路交換器 及 USB Hub 串接。
- 注意事項 2- 網路線品質會影響畫質及 解析度會隨著長度而降低。
- 注意事項 3- 請使用 滿 8 芯線材。
- 注意事項 4- 支援與本公司 VGA KVM 多電腦切換器串接使用，不建議與他牌產品串接使用。
- 注意事項 5- 預留 3.5mm 埠，目前無作用。

規格表

型號	KE3100
傳送端介面	1 x VGA 輸入, 1 x USB B-Type 輸入, 1 x RJ45 輸出, 3.5mm 埠 (預留,目前無作用)
接收端介面	1 x VGA 輸出, 2 x USB A Type 輸出, 1 x RJ45 輸入, 3.5mm 埠 (預留,目前無作用), 畫質增益旋鈕
支援解析度	最高解析度 1920 x 1200 @60Hz
傳輸距離	最長可達 300 米, 會因網路線品質影響解析度 長度 及畫質
畫質增益旋鈕	內建 15 段畫質增益效果
ESD	±8kV
電源供應	傳送端 及 接收端 DC 5V 電源輸入
材質	金屬
重量	傳送端 322g 接收端 322g
尺寸	傳送端 94 x 103 x 30mm / 接收端 94 x 103 x 30mm

產品示意圖

連接示意圖

VGA+USB網路線對點距離可達300公尺，解析度1920x1200 60Hz。



產品概觀



包裝配件

- 2 X DC 5V 變壓器
- 1 X VGA (接電腦端)
- 1 X USB (接電腦端)
- 1 X 操作說明書