

PANIO KH0600 POE 交換機

產品描述

KH0600 配備 6 個 10/100/1000Mbps 端口，其中 1-4 口支援 PoE 供電，5-6 口為千兆上行網口。所有網口支援 MDI/MDIX 自動翻轉及線速轉發，採用存儲轉發機制，確保數據傳輸穩定可靠。

技術參數

接口規格	詳細參數
業務接口	6×10/100/1000 Base-T
電源接口	AC110V-220V
LED 指示燈	電源 (P)、連接狀態 (active)、速率 (speed)
線纜類型及傳輸距離	雙絞線：0-100m (標準) /250M (遠距模式)

電氣特性	規格
輸入電壓	AC 100~240V/50-60HZ
整機功耗	≤65W
PoE 標準	802.3AF/802.3AT
供電引腳	1,2+/3,6-

環境資料	範圍
工作溫度	-10°C~+50°C
儲存溫度	-40°C~+70°C
相對濕度	10%~90% (非凝露)
MTBF	100,000 小時

機械規格

- 尺寸：202×140×44mm (長 × 寬 × 高)
- 安裝方式：桌面式
- 淨重：0.70KG

防護等級

- 網口浪涌防護：IEC 61000-4-5 Level 4 (6/2KV)
- 抗靜電：IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)

