

4K 電腦全介面延長管理器

Model:KH4000

功能特性

- 電腦主機訊號透過網路線 或 光纖線將 4K HDMI+USB2.0 周邊+喇叭+RS-232+IR 延伸擴充.
- 透過網路線訊號最長延伸至 120 公尺遠距離, 解析度達 4K @30Hz.
- 透過光纖線訊號最長延伸至 60 公里(光纖單模)遠距離, 解析度達 4K @30Hz.
- 透過 10G Gigabit IGMP 網路交換器延伸, 可以達到多台主機對多台控制端設備.
- 支援 SPDIF 及 3.5mm 兩種音源介面輸入, 透過面板按鍵選擇.
- 接收端支援 2 埠 USB2.0 可接 USB 周邊設備, 如印表機...
- 支援 HDCP 2.2 HDCP 1.4.
- 3 種切換模式: IR / 按鍵 / RS-232/ 網頁 UI.
- 支援雙向 IR 功能.
- 支援 POE 供電, 由交換器供電給傳送端及 接收端.

規格表

型號	KH4000
傳送端介面	1 x HDMI (Type A Female), 1 x USB (Type B Female) 1 x SFP (光纖埠), 1 x RJ-45, 1 x SPDIF, 1 x 3.5mm, IR x 3, 1 x Phoenix plugs RS232
接收端介面	1 x HDMI (Type A Female), 2 x USB (Type A Female) 1 x SFP (光纖埠), 1 x RJ-45, 1 x SPDIF, 1 x 3.5mm, IR x 3, 1 x Phoenix plugs RS232
支援解析度	4K/2K 30Hz 1080P/ 1080i/ 720P/ 576P/ 576i/ 480P/ 480i
IR	IR TX Port (Support 38K-56KHz) IR Ext Port (Support 38KHz)
延伸長度	網路線一級 120 米, 光纖達 60 公里
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	傳送端: 473g / 接收端: 472g
控制方式	按鍵、IR、RS-232、UI
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 5V 5A
尺寸	傳送端 / 接收端: 170 x 109 x 26mm (LxWxH)

產品示意圖



包裝配件

- 1 X KH4000 傳送端 1 x KH4000 接收端
- 2 X 5V 變壓器
- 2 X Phoenix plugs RS232 連接線
- 6 X IR 連接線
- 1 X 機架配件
- 1 X 說明書